

СКЗР

Мобильный компьютер



ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Выдерживает несколько падений на бетонную поверхность с высоты 1,2 м при любой температуре эксплуатации и имеет степень защиты IP54 от попадания влаги и пыли.



СКАНИРОВАНИЕ

Встроенный имиджер с компенсацией движения поддерживает высокопроизводительную технологию сканирования под любым углом.



СВЯЗЬ

Поддержка стандарта связи 802.11 b/g/n и технологии Bluetooth.



АККУМУЛЯТОР

Самый высокий показатель работы от аккумулятора в отрасли: заряда хватает на всю смену.



ПРОЦЕССОР

Многоядерный процессор Texas Instruments 1 ГГц, ОЗУ 256 МБ и флеш-память на 512 МБ.

Мобильный компьютер СКЗР — это устройство, на которое можно положиться. Он поможет Вашему сотруднику сделать больше дел за счет автоматизации и повышения производительности рабочих процессов, без ущерба для эффективности и качества.

Благодаря новейшим технологиям энергосбережения, работы батареи СКЗР хватает на всю смену даже при использовании ресурсоемких приложений сканирования и работе в беспроводной сети. Тонкий дизайн и небольшой вес делают СКЗР очень удобным в использовании. Наша передовая технология настройки устройств CloneNGo позволяет упростить и ускорить развертывание и настройку всех мобильных компьютеров СКЗР с эталонного устройства без необходимости подключать к работе службу ИТ-поддержки.

Благодаря эффективной технологии обработки изображения, которая была впервые применена именно компанией Intermec, операции сканирования выполняются быстро и с предельной точностью. Благодаря технологии сканирования под любым углом сканирование одномерных и двумерных штрих-кодов выполняется с первого раза, даже если штрих-код поврежден, а объект находится в движении.

Кнопки с нанесенными лазером символами не стираются даже при интенсивной ежедневной эксплуатации СКЗР. Этот мобильный компьютер отличается устойчивостью к падению на бетонную поверхность с высоты 1,2 м (при любой температуре эксплуатации) и степенью защиты IP54 от попадания влаги (в том числе дождя) и пыли.

СКЗР работает на базе последней версии операционной системы Microsoft® Windows Embedded Handheld, что обеспечивает поддержку широкого ряда корпоративных приложений. Дополнительное программное обеспечение Intermec Client Pack включает полную версию эмулятора терминала удаленного доступа и веб-браузер с функцией блокировки, поддерживающий новейшие стандарты отрасли, включая HTML5. Единообразный пользовательский интерфейс и привычная структура меню позволяют уделять больше внимания рабочему процессу и ограничить доступ в Интернет.

Добиться автоматизации рабочих процессов стало проще, чем когда-либо. Мобильный компьютер СКЗР совместим с принтерами, сканерами и поддержан сервисом Intermec. Это позволяет получить комплексное решение корпоративного уровня для автоматизации задач по сбору данных без усложнения ИТ-инфраструктуры. Сделайте СКЗР частью своего бизнеса и откройте весь его потенциал.

Физические и экологические характеристики

Д х Ш х Г: 21,6 х 8,3 х 2,8 см

Масса: 401 г с аккумулятором 2000 мАч

Ширина: ширина корпуса в месте захвата — 6,1 см

Рабочий диапазон температур: от -10°C до +50°C

Температура хранения: от -20°C до +70°C

Температура зарядки: от +5°C до +35°C

Относительная влажность: 95 % без конденсации

Пыле- и влагозащитенность: IP54, категория 1

Устойчивость к падению: множественные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 м при температуре эксплуатации; множественные падения на бетонную поверхность с высоты 1,2 м в различных температурных режимах эксплуатации, согласно тестированию MIL-STD 810G

Характеристики падения: 1000 падений (0,5 м) по стандарту IEC 60068-2-32

Устойчивость к электростатическим разрядам: +/-15 кВ при воздушном разряде, +/-8 кВ постоянного тока при контактном разряде

Архитектура и характеристики производительности

Многоядерная архитектура Texas Instruments 1 ГГц

Операционная система

Microsoft Windows Embedded Handheld на базе Windows 6.5.3 с браузером Intermec HTML5 (загружается отдельно):

www.intermec.com/products

Получение общей информации:

www.windowsmobile.com/getstarted

Память и хранилище

Память: ОЗУ 256 МБ

ПЗУ: 512 МБ

Доступный для пользователя разъем микро-SD поддерживающий карты памяти объемом до 32 ГБ

Дисплей

- 8,9 см (3,5 дюйма) VGA с подсветкой
- 240 x 320 пикселей
- 65 536 цветов (16 битов RGB)
- Высокопрозрачный сенсорный экран
- Светодиодная подсветка
- Датчик внешней освещенности



Варианты клавиатур

Обе клавиатуры оснащены прочными клавишами с лазерной гравировкой и автоматически регулируемой подсветкой (за счет датчика внешней освещенности)

Цифровая с функциональными клавишами



Алфавитно-цифровыми



Опции интегрированного сканера

Высокопроизводительный имиджер EA31 с технологией компенсации движения (до 1 м/с); белая светодиодная подсветка

Возможность сканирования одно- и двумерных штрих-кодов; сканирование одномерных штрих-кодов величиной от 4 mil и двумерных — от 6,6 mil. Информации о расстоянии сканирования указана в руководстве пользователя.

Стандартные системы передачи данных

USB – Full Speed 2.0 OTG®, USB – Full Speed 2.0 Client®

Электрическое питание

Аккумулятор: съемный, перезаряжаемый

В комплекте — литиево-ионный, съемный, перезаряжаемый;

3,7 В, 2000 мАч (7,4 Вт-ч)

Дополнительный — литиево-ионный, съемный, перезаряжаемый; 3,7 В, 5100 мАч (18,5 Вт-ч)

Дополнительный — литиево-ионный, съемный, перезаряжаемый; 3,7 В, 5200 мАч (18,5 Вт-ч), Smart Pack

Беспроводная связь

Беспроводная локальная сеть: IEEE®802.11 b/g/n WLAN

Защита: сертификация WiFi - WPA и WPA2

Аутентификация: 802.1x

Совместимость с Cisco: CCXv4

Шифрование: WEP (64 или 128 бит), AES, TKIP

Bluetooth: интегрированная технология Bluetooth®

класса II, версии 2.1 +EDR

Рабочие каналы: от 0 до 78 (2402—2480 МГц)

Скорость передачи данных: 1, 2, 3 Мбит/с

Антенна: внутренняя

Программные приложения и компоненты

Управление устройством: Intermec SmartSystems™ обеспечивает единую интегрированную среду для автономного управления и развертывания устройств как на объекте, так и удаленно. Совместимость с лидирующими программами дистанционного мониторинга и управления от сторонних поставщиков.

ScanNGo простая настройка устройств на основе штрих-кодов в масштабе всего предприятия. Технология может использоваться для загрузки программ управления устройствами от ISV-партнеров Intermec.

CloneNGo, позволяет просто скопировать конфигурацию с одного устройства на другое без необходимости использовать централизованную консоль управления.

Контроль состояния устройства: встроенный мониторинг основных подсистем, включая сканирование, передачу данных и ресурс аккумулятора. Для удаленного доступа требуется функция SmartSystem Management.

Приложения

Разработка: библиотека разработчика Intermec

Среды разработки: Microsoft Visual Studio; .NET compact framework; JVM

Встроенные клиенты: дополнительный пакет Intermec Client Pack (Intermec Terminal Emulator + браузер Intermec)

Веб-браузер: браузер Intermec, браузер Intermec HTML5 (Microsoft Internet Explorer включен в комплект)

Блокировка устройств: Intermec Launcher

Поддержка Intermec Global Services

www.intermec.com --> Поддержка --> Справочный центр

Аксессуары

Поддерживается большинство зарядных устройств и доков СКЗ, включая модульные доковые устройства FlexDock, автомобильный док или кронштейн, различные адаптеры, пистолетная рукоятка.

Официальные разрешения и соответствие требованиям

1001CP01 (СКЗР)

Безопасность: внесено в списки cULus, DEMKO, BSMI

EMC: класс B – FCC/ICES/EN, ГОСТ-P, CE, CCC

Связь: FCC, Industry Canada, маркировка

C-tick (Австралия/Новая Зеландия), NCC,

OFCA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, KC (Корея),

ETA, ANATEL, 61 страна в целом

Экологические стандарты: директивы ЕС

WEEE; RoHS; о батареях и аккумуляторах;

об упаковке и упаковочных отходах

Корпоративная штаб-квартира в Северной Америке

6001 36th Avenue West Everett,
Washington, США 98203
Тел.: (425) 348 2600
Факс: (425) 355 9551

Штаб-квартира в Латинской Америке (север)

Mexico
Тел.: (+52) 55 52 41 48 00
Факс: (+52) 55 52 11 81 21

Штаб-квартира в Латинской Америке (юг)

Бразилия
Тел.: (+55) 11 3711 6776
Факс: (+55) 11 5502 6780

Штаб-квартира для стран Востока и Африки

Ридлинг, Великобритания
Тел.: (+44) 118 923 0800
Факс: (+44) 118 923 0801

Штаб-квартира в Тихоокеанском регионе

Сингапур
Тел.: (+65) 6303 2100
Факс: (+65) 6303 2199

Отдел рекламы

Европа, Ближний Восток и Африка: (+31) 24 372 3167
США: (513) 874 5882
<http://intermec.custhelp.com>

Отдел продаж

Бесплатный звонок в Северной Америке: (800) 934 3163
Тарифицируемый звонок в Северной Америке: (425) 348 2726
Бесплатный телефон для других стран: 00800 4488 8844

Отдел продаж OEM

Тел.: (425) 348 2762

Обслуживание и поддержка клиентов

Бесплатный звонок в Северной Америке: (800) 755 5505
Тарифицируемый звонок в Северной Америке: (425) 356 1799
Европа, Ближний Восток и Африка: intermec.custhelp.com

Веб-сайт

www.intermec.com

Расположение офисов

www.intermec.com/locations



© Intermec Technologies Corporation, 2012 г.

Все права защищены. Intermec является товарным знаком Intermec Technologies Corporation. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 612221-A 09/12

Стремясь постоянно улучшать свои продукты, Intermec Technologies Corporation оставляет за собой право менять спецификации и компоненты без предварительного уведомления.